

レーザー距離計 ライトスピード 一覧



| 製品名        | エッジ                                                 | R3                                                        | フュージョンX                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 測定可能距離     | 5～770m                                              | 5～1000m                                                   | 5～1600m                                                        |
| 最大表示可能距離   | 850m                                                | 1200m                                                     | 1800m                                                          |
| 精度         | ±1m                                                 | ±1m                                                       |                                                                |
| 表示単位       | 1m                                                  | 1m                                                        | 0.1m                                                           |
| 測定プロセッサー   | デジタルマイクロプロセッサー                                      | デジタルマイクロプロセッサー                                            |                                                                |
| 数値表示       | クリスタル液晶ブラック表示                                       | クリスタル液晶ブラック表示                                             | アクティブシンクディスプレイ                                                 |
|            |                                                     |                                                           |                                                                |
| 防水性能       | 生活防水 (IPX4)                                         | 生活防水 (IPX4)                                               | 完全防水 (IPX7)                                                    |
| レンズ仕様      | フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整                  | マルチコート(多層膜コーティング)、視度(ピント)調整                               | フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整、センターフォーカスリング、EXOバリアプロテクション  |
| 望遠倍率       | 6倍                                                  | 6倍                                                        | 10倍                                                            |
| 1000m先の視界幅 | —                                                   | —                                                         | 93m                                                            |
| ひとみ径       | 4mm                                                 | 4.1mm                                                     | 4.2mm                                                          |
| アイレリーフ     | —                                                   | 16mm                                                      |                                                                |
| 測定モード      | スキャン、高さ、角度                                          | スキャン、角度、水平距離                                              | スキャン、角度、高さ、水平距離(ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、プッシュ(最遠優先)、ハンティングARC |
| 角度         | ○(±70°)                                             | ○(±70°)                                                   |                                                                |
| 水平距離       | —                                                   | ○                                                         | ○※ハンティングARCモード                                                 |
| ボディ設計      | 単眼縦型                                                | 単眼縦型                                                      | 双眼横型                                                           |
| レーザークラス    | 1クラス(アイセーフ)                                         | 1クラス(アイセーフ)                                               |                                                                |
| 電源         | CR2乾電池1本                                            | CR2乾電池1本                                                  |                                                                |
| 重量         | 180g                                                | 180g                                                      | 992g                                                           |
| サイズ        | 42×110×75mm                                         | 112×40×73mm                                               | 180×137×58mm                                                   |
| 付属品        | ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池 | 専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池 |                                                                |
| 標準本体価格     | ¥36,000(税込¥39,600)                                  | ¥54,000(税込¥59,400)                                        | ¥188,000(税込¥206,800)                                           |